



Lapeikkuiden asennusalmistajan ohjeiden mukaisesti.  
 Lapeikkunoissa kampikäyttöinen laskoverhojärjestelmä.  
 esim. Silent Gliss 2190.  
 Osa lapeikkuista ylhäältä saranoitu.

Portiaden nousu 200mm

| K.OSA   | KORTTELI/TILA | TONTTI/RNo | RAKENNUSLUVAN TUNNUS                        |                       |                      |  |
|---|---------------|------------|---|-----------------------|----------------------|--|
| RAKENNUSOIMENPIDE<br>MUUTOS/KORJAUS                     |               |            | PIIRUSTUSLAJI<br>PÄÄPIIRUSTUS               |                       | JUOKS.No<br>1        |  |
| RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE<br>3 huoneiston rakennus |               |            | PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ<br>POHJAKUVAT YLÄKERTA |                       | MITTAKAAVAT<br>1:100 |  |
| PORI  |               |            | SUUN.ALA<br>ARK                             | TYÖ No<br>1           | PIIR.No<br>1         |  |
| R Jokela  |               |            | PÄIVÄYS<br>12.8.2014                        | YHT.HENK.<br>R Jokela | MUUTOS               |  |